

Campo d'impiego:

Collettore Oventrop compatto per gruppi di rilancio „Regumat“ DN 25 (adatto anche per „Regumat“ DN 32 utilizzando gli appositi raccordi di collegamento).

Composto da collettore, coibentazione e supporto di fissaggio a muro con viteria.

Il collettore viene utilizzato per la distribuzione del fluido termovettore dalla caldaia alle singole utenze.

Vantaggi:

- ingombri ridotti
- montaggio semplice
- ottima distribuzione dell'acqua anche per fabbisogni ridotti

Versioni:

per 3 circuiti

per 5 circuiti

Codice articolo:

135 17 83

135 17 85

Materiali:

Collettore: acciaio, verniciato nero
Coibentazione: EPP
Fissaggio a muro: acciaio, zincato

Attacchi:

Lato circuito riscaldamento: G 1½ calotta, tenuta piana

Lato caldaia: G 1½ M, tenuta piana

Fare attenzione alla direzione di flusso!


Dati tecnici:

Pressione max. d'esercizio: 4 bar


Temperatura max. d'esercizio: 110 °C

Portata: 4 m³/h


Campo d'impiego consigliato: max. 95 kW ($\Delta T = 20K$)



Dimensioni collettore compatto DN 25, 3 vie



Dimensioni collettore compatto DN 25, 5 vie



Dimensioni supporto di fissaggio a parete